



**Fiche technique du produit**

**MINISWEET 0100**



1 - 8 années



3 Enfants



14,1 m<sup>2</sup>



**Spécification du matériau**

- Construction en acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par un processus de poudrage ou galvanisé par poudrage et poudré de profil 80 x 80 mm,
- Plates-formes en contreplaqué ou plaque HPL antidérapant et imperméable durable,
- Toits, panneaux latéraux en plaque PEHD (Polyéthylène de haute densité) ou HPL durable, résistants aux intempéries,
- Eléments mobiles en plaque PEHD (Polyéthylène de haute densité) ou HPL durable, résistants aux intempéries,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,



adapté à l'handicap



accès aisé



abri



intégration



Développement intellectuel



la manipulation



pensée



**1**  
nombre de  
tours



**1**  
nombre de  
toits



**2**  
nombre d'éléments  
interactifs

## Fiche technique du produit

# MINISWEET 0100

### Données du produit

Longueur	100 cm
Largeur	100 cm
Hauteur totale	170 cm
Groupe d'âge	1 - 8 années
Nombre d'utilisateurs	3 Enfants
Zone de sécurité	14,1 m <sup>2</sup>
Hauteur de chute libre	< 60 cm
La hauteur de la plateforme	12 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
pois de la pièce la plus lourde	9 kg
dimensions de la pièce la plus importante	179x8x8 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	2,0 h


options de couleur



Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Information complémentaire

- équipement adapté aux personnes handicapées; destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70/60 cm d'épaisseur;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;



### Garantie

**30**

Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

**15**

Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

**10**

Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

**5**

Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

## Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		60

## Fiche technique du produit

# MINISWEET 0100

### surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC <60 14,1 m<sup>2</sup>

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

