

Fiche technique du produit

CROOC 0303



3 - 14 années



15 Enfants



33,5 m²



Spécification du matériau

- Structure en acier inoxydable de profil 80 x 80 mm,
- Plates-formes et murs d'escalade en plaque HPL antidérapante et imperméable durable,
- Toits et panneaux latéraux et sièges en plaque HPL durable, résistant aux intempéries,
- Toboggans en acier inoxydable avec panneaux latéraux durables en HPL,
- Éléments mobiles en plaque HPL durable, résistant aux conditions météorologiques,
- Cordes en acier recouverts d'une tresse de polypropylène, connectées entre elles par des éléments en plastique durable, en acier inoxydable et/ou en plastique,
- Échelles réalisées avec des câbles d'acier recouverts d'une tresse de polypropylène et connectés entre eux par des pièces en matière synthétique,
- Barres en acier inoxydable,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,
- Embouts de sécurité placés sur le dessus de la structure en caoutchouc ou en polypropylène,



adapté à l'handicap



accès aisé



intégration



Développement intellectuel



la manipulation



pensée



Développement physique



cache



glissement



escalade



2
nombre de tours



2
nombre de toboggans



1
nombre de toits



3
nombre d'éléments interactifs



2
nombre d'éléments d'activité




Fiche technique du produit

CROOC 0303

Données du produit

Longueur	419 cm
Largeur	330 cm
Hauteur totale	331 cm
Groupe d'âge	3 - 14 années
Nombre d'utilisateurs	15 Enfants
Zone de sécurité	33,5 m ²
Hauteur de chute libre	180 cm
La hauteur de la plateforme	90, 180 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
pois de la pièce la plus lourde	38 kg
dimensions de la pièce la plus importante	8x8x410 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	6,0 h
options de couleur	

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Information complémentaire

- équipement adapté aux personnes handicapées; destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 80/70 cm d'épaisseur;
- le toboggan ne doit pas être installée vers le sud;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

Garantie

30

Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

15

Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

10

Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

5

Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		180

Fiche technique du produit

CROOC 0303

surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC 90	1,9 m ²
HIC 100	11,3 m ²
HIC 180	20,3 m ²

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

