



## Fiche technique du produit

# SWING ST0513



3 - 12 années



7 Enfants



15,5 m<sup>2</sup>

## Spécification du matériau

- Construction galvanisée à chaud et thermolaquée ou galvanisée à froid et thermolaquée ou en acier inoxydable de profil 100 x 100 mm,
- Éléments colorés en plaque HDPE durable, résistant aux conditions météorologiques,
- Sièges certifiés et sûrs,
- Chaînes en acier inoxydable calibrées, empêchant le piégeage des doigts,
- Raccords d'oscillation en acier inoxydable,
- Vis recouvertes de capuchons en plastique et / ou de vis en acier inoxydable,
- Embouts de sécurité placés sur le dessus de la barre, réalisés en HDPE durable, résistants aux conditions météorologiques,



adapté à l'handicap



accès aisé



intégration






Développement physique



repos



balancement



## Fiche technique du produit

# SWING ST0513

### Données du produit

Longueur	100 cm
Largeur	290 cm
Hauteur totale	170 cm
Groupe d'âge	3 - 12 années
Nombre d'utilisateurs	7 Enfants
Zone de sécurité	15,5 m <sup>2</sup>
Hauteur de chute libre	105 cm
conformément à la norme EN	1176-1:2017
pooids de la pièce la plus lourde	22 kg
dimensions de la pièce la plus importante	246x10x10 cm
disponibilité des pièces de rechange	oui
durée d'installation	1 h
options de couleur	

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### Information complémentaire

- équipement adapté aux personnes handicapées; destiné aux plaines de jeux publics;
- l'équipement dispose d'un certificat délivré par une entité accréditée ou d'une déclaration de conformité;
- pas d'arêtes vives ou de fentes qui pourraient présenter un risque de secousses de la tête, des doigts ou de toute autre partie du corps;
- fixation sur surface plane, 100/90/ 80 cm d'épaisseur;
- le rendu est pour référence seulement, l'apparence réelle de l'équipement et sa couleur peuvent varier;

## Garantie

30

Garantie 30 ans - Résistance structurelle des composants en acier et en acier inoxydable

15

Garantie de 15 ans - Défaillance structurelle de l'acier et de l'acier inoxydable, pour les équipements dynamiques

10

Garantie de 10 ans - Défaillance structurelle des composants en polyéthylène haute densité et stratifiés haute pression

5

Garantie de 5 ans - Corrosion de l'acier inoxydable et des composants galvanisés à chaud et à froid; contre les scolytes et la pourriture en cas d'éléments de structure en bois

Informations détaillées sur la fiche de garantie

## Surfaces par rapport à EN 1176-1:2017

	Description (mm)	Epaisseur de la couche (cm)	Hauteur de chute maximum (cm)
Gazon/ couche supérieure du sol (A,B,C)	-	-	≤100
ecorce (A,C)	Granulométrie de 20 à 80	30	≤200
		40	≤300
copeaux de bois (A,C)	Granulométrie de 5 à 30	30	≤200
		40	≤300
sable ou gravier (A,C)	Granulométrie de 0,25 à 8	30	≤200
		40	≤300
surface synthétique certifiée (A,B,C)	Testé selon la norme EN 1177		105

## Fiche technique du produit

# SWING ST0513

### surface totale de sécurité par rapport à la hauteur de chute

HIC 105 15,5 m<sup>2</sup>

Les données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

